zestawienie stolarki drzwiowej

lp	SYMBOL	SCHEMAT	ŚWIETLNE OKRĘBNICY* a (cm)	b (cm)	WYMIAR W MURZE* a(cm)	b(cm)	ILOŚĆ szt.	PRAME p	LEME 1	UWAGI
1	d Dr1		110	200	123	210	19	6	13	drzwi drewniane jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne przyjmowe ościenica stalowa lakierowana proszkowo na kol. RAL 1001 trzy zawiasy skrzydło - laminat HPL min. 0,8 mm okienka "orzech jasny"
2	d Dr1a		110	200	123	210	8	4	4	drzwi drewniane jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne,przyjmowe ramak patentowy ościenica stalowa lakierowana proszkowo na kol. RAL 1001 trzy zawiasy skrzydło - laminat HPL min. 0,8 mm okienka "orzech jasny"
3	d Dr2		90	200	103	210	19	4	15	drzwi drewniane jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne,z kratką went. o pow. min. 0,022m2 ościenica stalowa lakierowana proszkowo na kol. RAL 1001 skrzydło - laminat HPL min. 0,8 mm okienka "orzech jasny"
4	d Dr2a		110	200	123	210	1	0	1	drzwi drewniane jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne,z kratką went. o pow. min. 0,022m2 ramak patentowy, ościenica stalowa lakierowana proszkowo na kol. RAL 1001 trzy zawiasy skrzydło - laminat HPL min. 0,8 mm okienka "orzech jasny"
5	d Dr3		90	200	103	210	13	4	9	drzwi drewniane jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne ramak patentowy, ościenica stalowa lakierowana proszkowo na kol. RAL 1001 skrzydło - laminat HPL min. 0,8 mm okienka "orzech jasny"
6	d Dr4		90	200	103	210	26	14	12	drzwi drewniane jednoskrzydłowe wewnętrzne pełne,z kratką went. o pow. min. 0,022m2 ramak patentowy, drzwi wejściowe do zaziemek z samozamykaczem, drzwi do sauny bez samozamykacza ościenica stalowa lakierowana proszkowo na kol. RAL 1001 skrzydło - laminat HPL min. 0,8 mm okienka "orzech jasny"

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane w powyższym zestawieniu powinny zostac sprawdzone na budowie
po wykonaniu otworów i przed przystąpieniem do produkcji poszczególnych elementów

zestawienie ślusarki drzwiowej stalowej

lp	SYMBOL	SCHEMAT	ŚWIETLNE OKRĘBNICY* a (cm)	b (cm)	WYMIAR W MURZE* a(cm)	b(cm)	ILOŚĆ szt.	PRAME p	LEME 1	UWAGI
1	d St1		90	200	103	210	2	0	2	drzwi stalowe wewnętrzne jednoskrzydłowe, pełne, gładkie, samozamykające (klasa C3) z samozamykiem dwa zamki patentowe ościenica stalowa lakierowana proszkowo na kol. RAL 1001
2	d St2		100	200	113	210	1	1	0	drzwi stalowe zewnętrzne (ocieplone), lakierowane proszkowo na kol. RAL 9006 jednoskrzydłowe, pełne, gładkie, samozamykające okienko w górnej części samozamykacz, ościenica stalowa lakierowana proszkowo na kol. RAL 9006
3	d St3		110	200	123	210	1	0	1	drzwi stalowe zewnętrzne (ocieplone), lakierowane proszkowo na kol. RAL 9006 jednoskrzydłowe, pełne z samozamykiem i kratką went., ramak patentowy, w górnej części z oklenkiem wlotowo - wylotowym 1110 cm w świetle przejścia), z samozamykiem i rej.klinują 60x70cm, ościenica stalowa lakierowana proszkowo na kol. RAL 9006
4	d St4		150	222	165	231	1	1	0	drzwi stalowe zewnętrzne (ocieplone), lakierowane proszkowo na kol. RAL 9006 jednoskrzydłowe, pełne, gładkie, ramak patentowy, w górnej części z oklenkiem wlotowo - wylotowym 1110 cm w świetle przejścia), z samozamykiem i rej.klinują 60x70cm, ościenica stalowa lakierowana proszkowo na kol. RAL 9006
5	d St5		90	200	103	210	1	0	1	drzwi stalowe wewnętrzne jednoskrzydłowe jednoskrzydłowe, z kratką went. o pow. min. 0,022m2 ramak patentowy, ościenica stalowa lakierowana proszkowo na kol. RAL 1001
5	d St6		90	200	103	210	1	1	0	drzwi stalowe zewnętrzne (ocieplone), lakierowane proszkowo na kol. RAL 9006 jednoskrzydłowe, z kratką went., ramak patentowy, skrzydło drzwiowe z oklenkiem w górnej części, ościenica stalowa lakierowana proszkowo na kol. RAL 9006

UWAGA:
Wszystkie wymiary podane w powyższym zestawieniu powinny zostać sprawdzone na budowie
po wykonaniu otworów i przed przystąpieniem do produkcji poszczególnych elementów

zestawienie ślusarki okiennej aluminiowej

lp	SYMBOL	SCHEMAT (okno widziane od zewnątrz)	WYMIAR W MURZE* a(cm)	b(cm)	SZER. WYMIAR OŚCIENNICY* a (cm)	b(cm)	ILOŚĆ szt.	UWAGI
1	o Al1	Monoblok; +2,30; 1H; 1V; 1H; 1V; 1H; 1V